

## Część III - opis przedmiotu zamówienia

**1. Projektor multimedialny - 1 szt.**

<b>Atrybut</b>
<b>Technologia:</b> 3LCD Laserowy
<b>Format ekranu monitora:</b> panoramiczny
<b>Współczynnik projekcji:</b> 1,39:1 do 2,23:1
<b>Zmiana osi obiektywu:</b> Regulacja elektryczna; W pionie: -5%, +60%; W poziomie: +/- 32%
<b>Cykl czyszczenia / wymiana filtra:</b> 20000 h
<b>Rozmiar ekranu:</b> 40"-600"
<b>Natężenie światła / światła barwnego:</b> Standardowo: 5100lm; Tryb średni: 3500lm
<b>Kontrast:</b> 500000:1
<b>Częstotliwość skanowania obrazu:</b> Poziom: 15 do 92 kHz; Pion: 48 do 92 Hz
<b>Obsługiwane rozdzielczości:</b>
NTSC, PAL, SECAM: 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i
Wejście HDMI: 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p
<b>Obsługiwane standardy:</b> PAL, NTSC, SECAM
<b>Wejścia/wyjścia:</b>
Wejścia: Mini D-sub,, DVI-D, HDMI z obsługą HDCP, RJ45 4Play, BNC
Wyjścia: Mini D-sub, Mini jack stereo, DVI-D
R232C
RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX)
<b>Akcesoria:</b> Pilot z bateriami, kabel VGA
<b>Średnia głośność pracy:</b> Maks. 28 dB
<b>Temperatura pracy:</b> 0 stopni C do 40 stopni C
<b>Wilgotność pracy:</b> Od 20 do 80%
<b>Akcesoria:</b> Pilot zdalnego sterowania, przewód HDMI (jeśli nie ma w pudełku, należy dołączyć osobno)
<b>Gwarancja:</b>
• Min. 36 miesięcy
• Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego.

**2. Ekran projekcyjny ramowy - 1 szt.**

<b>Rodzaj ekranu:</b> Ramowy, przenośny
<b>Sposób mocowania:</b> Dwa statywy
<b>Przekątna:</b> Min. 300
<b>Format:</b> 16:9 lub 16:10
<b>Sposób przechowywania:</b> Skrzynia na kółkach
<b>Sposób montażu:</b> Wzmocnienia aluminiowa rama, montowana za pomocą szybkozłączy
<b>Obramowanie:</b> czarne
<b>Podłoże projekcyjne:</b> Białe matowe
<b>Gwarancja:</b> 3 lata