

## Część II

## 1. Przewód HDMI – 5m – 3 szt.

Model: .....

Długość	500 cm
standard	HDMI v1.4

## 2. Przewód HDMI – 1,5m – 3 szt.

Model: .....

Długość	150 cm
standard	HDMI v1.4

## 3. Słuchawki przewodowe – 5 szt.

Model: .....

Rodzaj	Nauszne
Mikrofon	30-16000 Hz
Konstrukcja	Otwarte
Głośność	Min. 105 dB
Pasma przenoszenia	20 Hz-20000 Hz
Interfejs	2x Mini Jack 3,5 mm
Komunikacja	Przewodowa
Długość przewodu	200 cm

## 4. Dysk przenośny – 2 szt.

Model: .....

Typ	Magnetyczny
Format	2,5"
Pojemność	2 TB
Interfejs	USB 3.2
Funkcje	Wbudowane szyfrowanie 256-bit AES, oprogramowanie producenta do tworzenia

	kopii zapasowych, Plug & Play
Wysokość	Maks. 11,20 mm
Szerokość	Maks. 75 mm
Długość	Maks. 108 mm
Akcesoria	Przewód USB 3.0, oprogramowanie, instrukcja obsługi
Gwarancja	3 lata

**5. Klawiatura przewodowa – 10 szt.**

**Model:** .....

Łączność	Przewodowa
Typ klawiatury	Tradycyjna membranowa
Przeznaczenie	Biurowa
Klawisze numeryczne	Tak
Interfejs	USB
Profil klawiszy	niski
Wytrzymałość wg producenta	10 mln kliknięć
Dodatkowe funkcje	Zakrzywiona spacja, odchylane nóżki
Odporność na wodę	Odporność na zalanie do 60 ml
Gwarancja	2 lata

**6. Mysz przewodowa – 10 szt.**

**Model:** .....

Łączność	Przewodowa
Rodzaj myszy	Optyczna
Interfejs	USB
Czułość	1000 DPI
Ilość przycisków	3
Rolka	Z przyciskiem
Profil myszy	Uniwersalna
Długość przewodu	Min. 1,8m
Gwarancja	3 lata

**7. Mysz bezprzewodowa – 2 szt.**

**Model:** .....

Łączność	Bezprzewodowa 2,4 GHz
Zasięg działania	Do 10m
Zasilanie	1x bateria AA
Czułość	1000 DPI
Liczba przycisków	3

Rolka	Tak
Waga	Maks. 71g
Rozmiar	Maks. 98x61x35
Profil	uniwersalny
Dodatkowe funkcje	Odbiornik USB, bateria w zestawie
Gwarancja	2 lata

**8. Karta sieciowa Ethernet USB – 2 szt.**

**Model:** .....

Typ	Karta sieciowa Ethernet podłączana do USB
Interfejsy	USB 3.0 10/100/1000Mbps
Obsługiwane Systemy	Windows 10, 8, 7

**9. Przełącznik biurkowy – 3 szt.**

**Model:** .....

Typ	Niezarządzalny
Przeznaczenie	Biurkowy
Liczba portów 1000Mb	5 szt.
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3x

**10. Most radiowy – 1 szt.**

**Model:** .....

W skład zestawu wchodzi 2 anteny, 2 zestawy do montażu na rurce oraz 2 zasilacze umożliwiające podłączenie urządzeń do obwodu prądu zmiennego 230V z dwoma Gigabit PoE Injektorami.

Anteny muszą być prekonfigurowane, tak aby można było ich użyć na zasadzie plug & play po podłączeniu do zasilania i skierowania ich względem siebie. Połączenie uzyskane: 1Gbps full-duplex.

Specyfikacja anten:

Pasma częstotliwości	60 GHz
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Procesor wbudowany	Min. 716 MHz
Pamięć RAM	Min. 256 MB
Pamięć flash	Min. 16 MB
Maksymalny zasięg	Min. 1500 metrów
Rodzaj zasilania	PoE, maks. 5W, napięcie 12-57V
Zakres temperatur	-40 - 70 stopni Celsjusza

**11. Mikrofon – 1 szt.**

**Model:** .....

Łączność	przewodowy
Charakterystyka	Kardioidalny Dookólny
Pasma przenoszenia	20 – 20000 Hz
złącza	USB typu-C Gniazdo słuchawkowe
Długość kabla	Min. 2.0 m w oplocie
Kompatybilność	Windows Mac OS
Dodatkowe informacje	Przełącznik wyciszania mikrofonu Możliwość wyciszania mikrofonu Zniekształcenie harmoniczne 1% Wskaźnik LED Częstotliwość próbkowania 96 kHz / 24 bit Maksymalny poziom SPL: 115 dB
Dołączone akcesoria	Przewód USB-C do USB-A
gwarancja	12 miesięcy

Upoważniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

.....

(podpis i pieczęć)

Data.....