

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA						15B
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTEŁKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		41,8	15B	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	15B	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		40,6	15B	
SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		37,45	15B	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF/MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ		WYS. 7,0	2250	15B	11,25
A_ZP_001	ZALUZJE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	390	15B	1
A_ZP_001	ZALUZJE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	115	15B	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA						25
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTEŁKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		98,39	25	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	25	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		49,3	25	
SC_WIN_001	OKLEINA WINYLOWA O FAKTURZE DREWNA SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM GRAMATURA 350 GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S1-DO WG. PN-EN 13501-1 TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	DREWNO JASNE - DĄB, BUK		29,9	25	
SC_SS_001	POWIERZCHNIA SUCHOŚCIERALNA W POSTACI OKLEINY WINYLOWEJ SZEROKOŚĆ 150CM ŁĄCZENIE SĄSIEDNICH PASÓW BEZSZWOWE POZIOME GRAMATURA 710GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1	BIAŁY MAT		15,4	25	
SC_FS_001-002	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIOODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	KOLOR SZARY RAL 7036		12,2	25	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA

A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWAŚOODPORNĄ		WYS. 7,0	2970	25	14,85
A_ZP_001	ZALUŻE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	960	25	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				26		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTEŁKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		33,5	26	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	26	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		19,6	26	
SC_WIN_001	OKLEINA WINYLOWA O FAKTURZE DREWNA SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM GRAMATURA 350 GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S1-DO WG. PN-EN 13501-1 TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	DREWNO JASNE - DĄB, BUK		14,3	26	
SC_WIN_002	OKLEINA WINYLOWA O FAKTURZE DROBNOZIARNISTEGO TYNKU SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM GRAMATURA 460 GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1 TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	JASNO SZARY		35,7	26	
SC_SS_001	POWIERZCHNIA SUCHOŚCIERALNA W POSTACI OKLEINY WINYLOWEJ SZEROKOŚĆ 150CM ŁĄCZENIE SĄSIEDNICH PASÓW BEZSZWOWE POZIOME GRAMATURA 710GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1	BIAŁY MAT		12,0	26	
SC_FS_001-002	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIOODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	KOLOR SZARY RAL 7036		2,8	26	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWAŚOODPORNĄ		WYS. 7,0	2140	26	10,7
A_ZP_001	ZALUŻE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	580	26	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				27		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTEŁKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		32,1	27	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	27	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		14	27	
SC_WIN_001	OKLEINA WINYLOWA O FAKTURZE DREWNA SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM GRAMATURA 350 GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S1-DO WG. PN-EN 13501-1 TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	DREWNO JASNE - DĄB, BUK		15,5	27	

SC_WIN_002	OKLEINA WINYLOWA O FAKTURZE DROBNOZIARNISTEGO TYNKU / SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM / GRAMATURA 460 GR/M2 / ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1 / TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 / ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	JASNO SZARY		35,7	27	
SC_SS_001	POWIERZCHNIA SUCHOŚCIERALNA W POSTACI OKLEINY WINYLOWEJ / SZEROKOŚĆ 150CM / ŁĄCZENIE SĄSIEDNICH PASÓW BEZSZWOWE POZIOME / GRAMATURA 710GR/M2 / ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1	BIAŁY MAT		12,0	27	
SC_FS_001-002	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM / POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE / OGNIOODPORNOŚĆ KLASA A / TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	KOLOR SZARY RAL 7036		2,8	27	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF/MATERIAŁ STAL Kwasoodporna		WYS. 7,0	2040	27	10,2
A_ZP_001	ZALUŻE PANELOWE WERTYKALNE / STEROWANE RECZNIE / WIESZAK KLIP METALOWY / SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM / MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	580	27	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				28		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) / WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM / CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 / WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM / KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 / KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		28,2	28	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM / POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA / KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	28	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA / ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 / ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 / PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		15,75	28	
SC_WIN_001	OKLEINA WINYLOWA O FAKTURZE DREWNA / SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM / GRAMATURA 350 GR/M2 / ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S1-DO WG. PN-EN 13501-1 / TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 / ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	DREWNO JASNE - DĄB, BUK		14,4	28	
SC_WIN_002	OKLEINA WINYLOWA O FAKTURZE DROBNOZIARNISTEGO TYNKU / SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM / GRAMATURA 460 GR/M2 / ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1 / TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 / ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	JASNO SZARY		35,7	28	
SC_SS_001	POWIERZCHNIA SUCHOŚCIERALNA W POSTACI OKLEINY WINYLOWEJ / SZEROKOŚĆ 150CM / ŁĄCZENIE SĄSIEDNICH PASÓW BEZSZWOWE POZIOME / GRAMATURA 710GR/M2 / ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1	BIAŁY MAT		12,0	28	
SC_FS_001-002	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM / POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE / OGNIOODPORNOŚĆ KLASA A / TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	KOLOR SZARY RAL 7036		2,8	28	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF/MATERIAŁ STAL Kwasoodporna		WYS. 7,0	2100	28	10,5
A_ZP_001	ZALUŻE PANELOWE WERTYKALNE / STEROWANE RECZNIE / WIESZAK KLIP METALOWY / SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM / MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	580	28	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				29A		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) / WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM / CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 / WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM / KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 / KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		69,9	29A	

SC_HPL_001		LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	29A	
SC_GM_001		FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		49,7	29A	
SC_SP_001		ŚCIANKA PRZESUWNA MOCOWANA DO SZYNY UKRYTEJ W SUFICIE PODWIESZONYM PARKOWANIE BAZA PODWÓJNA WYMIARY PANELI PRZESUWNYCH WYS. 3480MM, SZER. 1200MM, GR. 100MM FAKTURA DREWNOPODOBNA W KOLORZE JASNEGO DREWNA (DAB/BUK) PŁYTA HPL NIEZAPALNA W KLASIE B-S2, DO DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ 55DB PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	DREWNO JASNE - DĄB, BUK			29A	
AKCESORIA							
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE		KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWAŚOODPORNĄ			WYS. 7,0	1380	29A	6,9
A_ZP_001	ZALUŻE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER		BIAŁY	WYS. 330	1030	29A	1
A_ZP_002	ZALUŻA PANELOWA PIONOWA STEROWANE RECZNIE SZEROKOŚĆ PANELU 720MM MATERIAŁ POLIESTER		BIAŁY	WYS. 330	72	29A	1
A_EP_001	EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY POWIERZCHNIA PROJEKCYJNA MATT WHITE/ LUB TKANINA SILVER P. DO PROJEKCJI PASYWNEJ 3D MOCOWANIE DO SUFITU		BIAŁY	SZER. 350 DŁ. 250		29A	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA					29B		
PODŁOGI/ŚCIANY							
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE		KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE		JASNO SZARA		70,5	29B	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE		ANTRACYT		1,45	29B	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU		BIAŁY		39,9	29B	
SC_SP_002	ŚCIANKA PRZESUWNA MOCOWANA DO SZYNY UKRYTEJ W SUFICIE PODWIESZONYM PARKOWANIE BAZA PODWÓJNA WYMIARY PANELI PRZESUWNYCH WYS. 3480MM, SZER. 1200MM, GR. 100MM FAKTURA DREWNOPODOBNA W KOLORZE JASNEGO DREWNA (DAB/BUK) PŁYTA HPL NIEZAPALNA W KLASIE B-S2, DO DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ 55DB PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		DREWNO JASNE - DĄB, BUK			29B	
AKCESORIA							
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE		KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWAŚOODPORNĄ			WYS. 7,0	1150	29B	5,75
A_ZP_002	ZALUŻA PANELOWA PIONOWA STEROWANE RECZNIE SZEROKOŚĆ PANELU 720MM MATERIAŁ POLIESTER		BIAŁY	WYS. 330	72	29B	2
A_EP_001	EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY POWIERZCHNIA PROJEKCYJNA MATT WHITE/ LUB TKANINA SILVER P. DO PROJEKCJI PASYWNEJ 3D MOCOWANIE DO SUFITU		BIAŁY	SZER. 350 DŁ. 250		29B	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA					29C		
PODŁOGI/ŚCIANY							
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE		KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE		JASNO SZARA		70,5	29C	

SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	29C	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		39,9	29C	
SC_SP_003	ŚCIANKA PRZESUWNA MOCOWANA DO SZYNY UKRYTEJ W SUFICIE PODWIESZONYM PARKOWANIE BAZA PODWÓJNA WYMIARY PANELI PRZESUWNYCH WYS. 3480MM, SZER. 1200MM, GR. 100MM FAKTURA DREWNOPODOBNA W KOLORZE JASNEGO DREWNA (DAB/BUK) PŁYTA HPL NIEZAPALNA W KLASIE B-S2, DO DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ 55DB PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	DREWNO JASNE - DĄB, BUK			29C	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ		WYS. 7,0	1150	29C	5,75
A_ZP_002	ZALUZJA PANELOWA PIONOWA STEROWANE RECZNIE SZEROKOŚĆ PANELU 720MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	72	29C	2
A_EP_001	EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY POWIERZCHNIA PROJEKCYJNA MATT WHITE/ LUB TKANINA SILVER P. DO PROJEKCJI PASYWNEJ 3D MOCOWANIE DO SUFITU	BIAŁY	SZER. 350 DŁ. 250		29C	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				29D		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		84,8	29D	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	29D	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		90,3	29D	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ		WYS. 7,0	2580	29D	12,9
A_ZP_002	ZALUZJA PANELOWA PIONOWA STEROWANE RECZNIE SZEROKOŚĆ PANELU 720MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	72	29D	2
A_EP_001	EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY POWIERZCHNIA PROJEKCYJNA MATT WHITE/ LUB TKANINA SILVER P. DO PROJEKCJI PASYWNEJ 3D MOCOWANIE DO SUFITU	BIAŁY	SZER. 350 DŁ. 250		29D	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				31		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		28,98	31	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	31	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		39,2	31	

SC_WIN_001	OKLEINA WINYLLOWA O FAKTURZE DREWNA SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM GRAMATURA 350 GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S1-DO WG. PN-EN 13501-1 TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	DREWNO JASNE - DĄB, BUK		17,8	31	
SC_FS_001-002	FOTOTAPETA WINYLLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODOPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	KOLOR SZARY RAL 7036		12,2	31	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ		WYS. 7,0	2670	31	13,35
A_ZP_001	ZALUŻYJE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	350	31	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				36		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		34,5	36	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	36	
SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		45,3	36	
SC_WIN_001	OKLEINA WINYLLOWA O FAKTURZE DREWNA SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM GRAMATURA 350 GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S1-DO WG. PN-EN 13501-1 TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	DREWNO JASNE - DĄB, BUK		14,4	36	
SC_WIN_003	OKLEINA WINYLLOWA O WERTYKALNYCH LINIACH SZEROKOŚĆ OKŁADZINY 130-150CM GRAMATURA 550 GR/M2 ODPORNOŚĆ OGNIOWA B-S2-DO WG. PN-EN 13501-1 TRWAŁOŚĆ BARWY KLASA 7 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	BIAŁY		39,75	36	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ		WYS. 7,0	2700	36	13,5
A_ZP_001	ZALUŻYJE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	310	36	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				37		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		34,1	37	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	37	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	BIAŁY		44,45	37	

SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		29,75	37	
SC_FS_003	FOTOTAPETA WINYLLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM - WERTYKALNE PASY POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODOPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	BIAŁY		5,5	37	
SC_FS_004	FOTOTAPETA WINYLLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM - WERTYKALNE PASY POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODOPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	JASNO SZARY RAL7036		5,5	37	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL Kwasoodporna		WYS. 7,0	2120	37	
A_ZP_001	ZALUZJE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	400	37	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				38		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		50,50	38	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	38	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		125,1	38	
SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		15,3	38	
SC_FS_005	FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE GRAMATURA 175GM/M2 OGNIODOPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	BIAŁY		0,3	38	
SC_FS_006	FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE GRAMATURA 175GM/M2 OGNIODOPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	BIAŁY		0,4	38	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM		WYS. 7,0	3100	38	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				39		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_DY_001	TYP PĘTELKOWA Z WŁÓKNEM POLIAMIDOWYM (PA) WYKŁADZINA W PŁYTCE O WYMIARACH 50X50CM CIEZAR CAŁKOWITY 3540G/M2 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 6,0MM KLASYFIKACJA WG. PN EN 1307 2010 - KLASA MIN. 31 KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNO SZARA		36,7	39	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	39	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		46,9	39	

SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		29,75	39	
SC_FS_003	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM - WERTYKALNE PASY POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	BIAŁY RAL 9010		5,5	39	
SC_FS_004	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM - WERTYKALNE PASY POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	JASNO SZARY RAL 7036		5,5	39	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ		WYS. 7,0	2140	39	
A_ZP_001	ZALUZJE PANELOWE WERTYKALNE STEROWANE RECZNIE WIESZAK KLIP METALOWY SZEROKOŚĆ LAMEL 127MM MATERIAŁ POLIESTER	BIAŁY	WYS. 330	415	39	1
ŁÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				41		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		55,20	41	
POD_DR_001	PARKIET PRZEMYSŁOWY DĘBOWY MOZAIKA ZGRZEWANA NA SIATCE WZOR PARALEL RÓWNOLEGŁYCH O WYMIARACH GR. 8MM SZER. 23MM DŁ. 160 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	DĄB NATURALNY			41	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	BIAŁY		25,20	41	
SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		25,6	41	
SC_GM_003	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	ANTRACYT RAL 7016		83,2	41	
SC_HPL_003	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI 0.8MM NA PŁYCIE MDF GR. MIN. 22MM Z WYKONCZENIEM KRAWĘDZI BOCZNYCH POWIERZCHNIA FAKTURA DREWNA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNE DREWNO DEKOR 8617 BS		54,4	41	
SC_HPL_004	SCIANKA AZUROWA Z LAMINATU HPL O GRUBOŚCI 0.8MM NA SKLEJCE DREWNIANEJ GR. MIN. 40MM Z WYKONCZENIEM KRAWĘDZI BOCZNYCH ROZSTAW OSIOWY LAMEL PIONOWYCH CO 16CM POWIERZCHNIA FAKTURA DREWNA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNE DREWNO DEKOR 8617 BS		18,2	41	
SC_FS_007	FOLIA SAMOPRZYLEPNA PCV KOLOR BIAŁY POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE GRAMATURA 175GM/M2 OGNIODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	BIAŁY		24,5	41	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH/OPARCIE NA BLACIE ROBOCZYM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		41	
SA_008	ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY WPUSZCZANY W BLAT MATERIAŁ KOMPOZYTOWY PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	JASNO SZARY	SZER. 50 DŁ. 50			

BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			41	
BA_002	BATERIA ZLEWOZMYWAK STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 220 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			41	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 Dł.21		41	1
AA_002	KOSZ PEDAŁOWY O POJEMNOSCI 5 L OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA WEWNĘTRZNE WYJMOWANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		41	1
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE POJEMNOŚĆ 800ml OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 Dł.11		41	1
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		41	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA					42	
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		71,40	42	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		5,90	42	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	42	
SC_HPL_003	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI 0.8MM NA PŁYCIE MDF GR. MIN. 22MM Z WYKONCZENIEM KRAWĘDZI BOCZNYCH POWIERZCHNIA FAKTURA DREWNA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	JASNE DREWNO DEKOR 8617 BS		22,7	42	
SC_HPL_005	SCIANKA AZUROWA Z LAMINATU HPL O GRUBOŚCI 0.8MM NA SKLEJCE DREWNIANEJ GR. 70MM Z WYKONCZENIEM KRAWĘDZI BOCZNYCH ROZSTAW OSIOWY LAMEL PIONOWYCH CO 16CM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	BIAŁY MAT		9,8	42	
SC_HPL_006	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI 0.8MM NA PŁYCIE MDF GR. MIN. 22MM Z WYKONCZENIEM KRAWĘDZI BOCZNYCH UKŁAD HORYZONTALNY OFFSET MIĘDZY PŁYTAMI 15MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT 0164 PE		22,4	42	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		42	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA					50	
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		7,40	50	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	50	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		46,9	50	

SC_FS_004	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM - WERTYKALNE PASY POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	JASNO SZARY RAL7036		3,6	50	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_001	LISTWA PODŁOGOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZLIF MATERIAŁ STAL KWASOODPORNĄ		WYS. 7,0	720	50	3,6
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		50	
SA_002	ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY WBUDOWANY W BLAT MATERIAŁ KOMOZYT PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁA	SZER. 85 DŁ. 48		50	
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			50	
BA_002	BATERIA ZLEWOZMYWAK STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 220 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			50	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				51		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		3,90	51	
SC_GR_001	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		20,50	51	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		51	
SA_003	MISKA USTĘPOWA PROSTOKATNA LEJOWA WISZĄCA MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 53 DŁ. 35		51	
SA_010	DESKA WC PROSTOKĄTNA ANTYPAKTERYJNA MATERIAŁ DUROPLAST MOCOWANIE ZAWIASY METALOWE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 45		51	
SA_011	LUSTRO ŁAZIENKOWE WKLEJANE ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I KOROZJĘ WG. NORMY PN-EN 1036 GR. MIN. 5 MM FOLIA ZABEZPIEZAJĄCA PRZY STŁUCZENIU	SREBNY	WYS. 90 DŁ. 60		51	1
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			51	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 DŁ. 21		51	1
AA_002	KOSZ PEDAŁOWY O POJEMNOŚCI 5 L OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA WEWNĘTRZNE WYJMOWANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		51	1
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE POJEMNOŚĆ 800ml OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 DŁ. 11		51	1
AA_004	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY DO SR. ROLKI 23 CM OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 29 SZER. 33 DŁ. 10		51	1
AA_005	SZCZOTKA WC STOJĄCA TUBA Z PRZYKRYWĄ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA	SREBNY	WYS. 39 ŚRED. 10,5		51	1

EE_004	SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY MOC MAX 2000 W SUSZENIE SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA MOCOWANIE SCIANA	SREBNY	WYS. 35 SZER. 22 DŁ. 18		51	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				52		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		4,80	52	
SC_GR_001	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		25,00	52	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		52	
SA_003	MISKA USTĘPOWA PROSTOKATNA LEJOWA WISZĄCA MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 53 DŁ. 35		52	
SA_004	PISUAR Z GÓRNYM DOPŁYWEM/ODPŁYW POZIOMY MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 38 DŁ. 35		52	
SA_010	DESKA WC PROSTOKĄTNA ANTYBAKTERYJNA MATERIAŁ DUROPLAST MOCOWANIE ZAWIASY METALOWE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 45		52	
SA_011	LUSTRO ŁAZIENKOWE WKLEJANE ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I KOROZJĘ WG. NORMY PN-EN 1036 GR. MIN. 5 MM FOLIA ZABEZPIEZAJĄCA PRZY STŁUCZENIU	SREBNY	WYS. 90 DŁ. 60		52	1
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			52	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 DŁ. 21		52	1
AA_002	KOSZ PEDALOWY O POJEMNOŚCI 5 L OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA WEWNĘTRZNE WYJMOWANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		52	1
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE POJEMNOŚĆ 800ml OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 DŁ. 11		52	1
AA_004	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY DO SR. ROLKI 23 CM OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 29 SZER. 33 DŁ. 10		52	1
AA_005	SZCZOTKA WC STOJĄCA TUBA Z PRZYKRYWĄ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA	SREBNY	WYS. 39 ŚRED. 10,5		52	1
EE_004	SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY MOC MAX 2000 W SUSZENIE SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA MOCOWANIE SCIANA	SREBNY	WYS. 35 SZER. 22 DŁ. 18		52	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				53		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		37,20	53	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		12,6	53	

SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	BIAŁY		69,30	53	
SC_FS_008	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	JASNO SZARY RAL 7036		3,6	53	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		53	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				54		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		109,70	54	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		15,4	54	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	BIAŁY		115,85	54	
SC_FS_008	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	JASNO SZARY RAL 7036		5,5	54	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		54	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				55		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		5,10	55	
SC_GR_001	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		7,50	55	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPLYWEM CZASU	BIAŁY		24,2	55	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_002	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 28		55	
SA_003	MISKA USTĘPOWA PROSTOKATNA LEJOWA WISZĄCA MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 53 DŁ. 35		55	
SA_010	DESKA WC PROSTOKĄTNA ANTYBAKTERYJNA MATERIAŁ DUROPLAST MOCOWANIE ZAWIASY METALOWE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 45		55	
SA_011	LUSTRO ŁAZIENKOWE WKLEJANE ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I KOROZJĘ WG. NORMY PN-EN 1036 GR. MIN. 5 MM FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA PRZY STŁUCZENIU	SREBNY	WYS. 90 DŁ. 60		55	1

BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM / REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE / POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA / ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			55	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 DŁ. 21		55	1
AA_002	KOSZ PEDALOWY O POJEMNOŚCI 5 L / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA / WEWNĘTRZNE WYJMOVANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM / UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		55	1
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE / POJEMNOŚĆ 800ml / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 DŁ. 11		55	1
AA_004	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY DO SR. ROLKI 23 CM / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 29 SZER. 33 DŁ. 10		55	1
AA_005	SZCZOTKA WC STOJĄCA TUBA Z PRZYKRYWĄ / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA	SREBNY	WYS. 39 ŚRED. 10,5		55	1
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH / WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		55	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				57		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_003	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA / RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA / WYMIARY 298X298 MM / KLASA ŚCIERALNOŚCI V / ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10	SZARY KAMIEŃ - IOWA		11,50	57	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA / ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 / ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 / PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		13,70	57	
SC_GR_003	PŁYTKA GRESOWA / RODZAJ POWIERZCHNI NATURALNA / WYMIARY 298X298 MM / KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN. IV / ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9	BIAŁY - CONCEPT		23,00	57	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM / MATERIAŁ CERAMIKA / MOCOWANIE NA KOTWACH/OPARCIE NA BLACIE ROBOCZYM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		57	
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM / REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE / POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA / ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			57	
BA_002	BATERIA ZLEWOZMYWAK STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM / REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE / POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA / ZASIĘG WYLEWKI MN. 220 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			57	
ÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				58		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA / RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA / WYMIARY 598X598 MM / KLASA ŚCIERALNOŚCI V / ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		15,70	58	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA / ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 / ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 / PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		21,40	58	
SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA / ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 / ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 / PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		17,5	58	
SC_GR_003	PŁYTKA GRESOWA / RODZAJ POWIERZCHNI NATURALNA / WYMIARY 298X298 MM / KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN. IV / ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9	BIAŁY - CONCEPT		9,40	58	

AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZEWODOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH/OPARCIE NA BLACIE ROBOCZYM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		58	
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			58	
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0	730	58	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				59		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_003	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 298X298 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10	SZARY KAMIEŃ - IOWA		9,60	59	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		13,50	59	
SC_GR_003	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI NATURALNA WYMIARY 298X298 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN. IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9	BIAŁY - CONCEPT		24,20	59	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZEWODOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH/OPARCIE NA BLACIE ROBOCZYM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		59	
BA_002	BATERIA ZLEWOZMYWAK STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 220 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			59	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				60		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_003	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 298X298 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10	SZARY KAMIEŃ - IOWA		11,50	60	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		13,70	60	
SC_GR_003	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI NATURALNA WYMIARY 298X298 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN. IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R9	BIAŁY - CONCEPT		23,00	60	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_008A	ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY GŁĘBOKI OPARCIE NA RAMIE STAŁOWEJ SPAWANEJ/SKRECANEJ MIN. GR. BLACHY 1.5MM MATERIAŁ STAŁ NIERDZEWNA GŁĘBOKOŚĆ KOMORY 30,0 CM	JASNO SZARY	WYS. 85 SZER. 60 DŁ. 60		60	1
BA_002	BATERIA ZLEWOZMYWAK STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 220 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			60	
ÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				61-62		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA

POD_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		27,40	61-62	
SC_GR_001	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		19,40	61-62	
SC_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		44,20	61-62	
SC_HPL_002	WYSOKOCIŚNIENIOWY LAMINAT HPL O GRUBOŚCI 12MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KRAWEDZIE FREZOWANE KOLORBIAŁY RAL 9010 PROFILE ALUMINIOWE LUB RÓWNOWAŻNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKOPOCHWYT ZE WSKAŹNIKIEM ZAJĘTOŚCI MOCOWANIE WG. ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. B-S2 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY			61-62	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		61-62	
SA_003	MISKA USTĘPOWA PROSTOKATNA LEJOWA WISZĄCA MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 53 DŁ. 35		61-62	
SA_004	PISUAR Z GÓRNYM DOPŁYWEM/ODPŁYW POZIOMY MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 38 DŁ. 35		61-62	
SA_009	PRZEGRODA MIĘDZYPISUAROWA MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH	BIAŁY	SZER. 70 DŁ. 40		61-62	4
SA_010	DESKA WC PROSTOKĄTNA ANTYBAKTERYJNA MATERIAŁ DUROPLAST MOCOWANIE ZAWIASY METALOWE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 45		61-62	
SA_012	LUSTRO ŁAZIENKOWE WKLEJANE ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I KOROZJĘ WG. NORMY PN-EN 1036 GR. MIN. 5 MM FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA PRZY STŁUCZENIU	SREBNY	WYS. 90 DŁ. 60		61-62	1
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			61-62	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 DŁ. 21		61-62	1
AA_002	KOSZ PEDALOŹY O POJEMNOŚCI 5 L OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA WEWNĘTRZNE WYJIMOWANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		61-62	1
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE POJEMNOŚĆ 800ml OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 DŁ. 11		61-62	2
AA_004	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY DO SR. ROLKI 23 CM OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 29 SZER. 33 DŁ. 10		61-62	5
AA_005	SZCZOTKA WC STOJĄCA TUBA Z PRZYKRYWĄ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA	SREBNY	WYS. 39 ŚRED. 10,5		61-62	5
EE_004	SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY MOC MAX 2000 W SUSZENIE SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA MOCOWANIE ŚCIANA	SREBNY	WYS. 35 SZER. 22 DŁ. 18		61-62	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				63		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA

POD_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		4,30	63	
SC_GR_001	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		20,40	63	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_008A	ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY GŁĘBOKI OPARCIE NA RAMIE STALOWEJ SPAWANEJ/SKRECANEJ MIN. GR. BLACHY 1.5MM MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA GŁĘBOKOŚĆ KOMORY 30,0 CM	JASNO SZARY	WYS. 85 SZER. 60 DŁ. 60		63	1
ÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				64		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		5,60	64	
SC_GR_001	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		22,10	64	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_005	MISKA USTĘPOWA PROSTOKATNA LEJOWA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 70 DŁ. 35		64	
SA_006	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 65 DŁ. 55		64	
SA_010	DESKA WC PROSTOKĄTNA ANTYBAKTERYJNA MATERIAŁ DUROPLAST MOCOWANIE ZAWIASY METALOWE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 45		64	
SA_012A	LUSTRO LAZIENKOWE WSPORNIKOWE OBROTOWE HORYZONTALNIE ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I KOROZJĘ WG. NORMY PN-EN 1036 GR. MIN. 5 MM FOLIA ZABEZPIEZAJĄCA PRZY STŁUCZENIU	SREBNY	WYS. 60 DŁ. 60		64	1
SA_013	PORECZ SCIENNA ŁUKOWA STAŁA SR. 32MM STAL NIERDZEWNA POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY	DŁ. 60		64	
SA_014	PORECZ SCIENNA PROSTA SR. 32MM STAL NIERDZEWNA POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY	DŁ. 60		64	
SA_015	PORECZ SCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA SR. 32MM STAL NIERDZEWNA POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY	DŁ. 80		64	
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			64	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 DŁ. 21		64	1
AA_002	KOSZ PEDALOWY O POJEMNOŚCI 5 L OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA WEWNĘTRZNE WYJIMOWANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		64	1
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE POJEMNOŚĆ 800ml OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 DŁ. 11		64	1
AA_004	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY DO SR. ROLKI 23 CM OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 29 SZER. 33 DŁ. 10		64	1

AA_005	SZCZOTKA WC STOJĄCA TUBA Z PRZYKRYWĄ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA	SREBNY	WYS. 39 ŚRED. 10,5		64	1
EE_004	SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY MOC MAX 2000 W SUSZENIE SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA MOCOWANIE SCIANA	SREBNY	WYS. 35 SZER. 22 DŁ.18		64	1
ÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			65-66			
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		24,30	65-66	
SC_GR_001	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		19,10	65-66	
SC_GR_002	PŁYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		40,70	65-66	
SC_HPL_002	WYSOKOCIŚNIENIOWY LAMINAT HPL O GRUBOŚCI 12MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KRAWEDZIE FREZOWANE KOLORBIAŁY RAL 9010 PROFILE ALUMINIOWE LUB RÓWNOWAŻNE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKOPOCHWYT ZE WSKAŹNIKIEM ZAJĘTOŚCI MOCOWANIE WG. ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. B-S2 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	BIAŁY			65-66	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		65-66	
SA_003	MISKA USTĘPOWA PROSTOKATNA LEJOWA WISZĄCA MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 53 DŁ. 35		65-66	
SA_010	DESKA WC PROSTOKĄTNA ANTYBAKTERYJNA MATERIAŁ DUROPLAST MOCOWANIE ZAWIASY METALOWE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 45		65-66	
SA_012	LUSTRO ŁAZIENKOWE WKLEJANE ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I KOROZJĘ WG. NORMY PN-EN 1036 GR. MIN. 5 MM FOLIA ZABEZPIEZAJĄCA PRZY STŁUCZENIU	SREBNY	WYS. 90 DŁ. 60		65-66	1
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			65-66	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 DŁ.21		65-66	1
AA_002	KOSZ PEDALOWY O POJEMNOŚCI 5 L OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA WEWNĘTRZNE WYJMOWANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		65-66	6
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE POJEMNOŚĆ 800ml OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 DŁ.11		65-66	2
AA_004	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY DO SR. ROLKI 23 CM OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 29 SZER. 33 DŁ.10		65-66	5
AA_005	SZCZOTKA WC STOJĄCA TUBA Z PRZYKRYWĄ OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA	SREBNY	WYS. 39 ŚRED. 10,5		65-66	5
EE_004	SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY MOC MAX 2000 W SUSZENIE SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA MOCOWANIE SCIANA	SREBNY	WYS. 35 SZER. 22 DŁ.18		65-66	1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				68		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA

POD_GR_001	PLYTKA GRESOWA PODŁOGOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		75,06	68	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		8,25	68	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		161,45	68	
SC_FS_008	FOTOTAPETA WINYLOWA NA PODŁOŻU FLIZELINOWYM POWIERZCHNIA GŁADKA SATYNOWE WYKOŃCZENIE OGNIODPORNOŚĆ KLASA A TRWAŁOŚĆ KOLORÓW DO 20 LAT	JASNO SZARY RAL 7036		2,4	68	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		68	
ÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				89		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_002	PLYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		10,80	89	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,45	89	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	BIAŁY		25,5	89	
SC_GM_002	FARBA LATEKSOWA MATOWA ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD UPŁYWEM CZASU	JASNO SZARY RAL 7030		17,6	89	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		89	
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				90		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_002	PLYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9	CIEMNY KAMIEŃ - EXPLORER GRAFIT		3,20	90	
SC_GR_001	PLYTKA GRESOWA RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA WYMIARY 598X598 MM KLASA ŚCIERALNOŚCI IV ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9	JASNY KAMIEŃ - EXPLORER BIANCO		17,50	90	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
SA_001	UMYWALKA PROSTOKATNA Z OTWOREM PRZELEWOWYM MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 50 DŁ. 42		90	
SA_003	MISKA USTĘPOWA PROSTOKATNA LEJOWA WISZĄCA MATERIAŁ CERAMIKA MOCOWANIE NA KOTWACH PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 53 DŁ. 35		90	
SA_010	DESKA WC PROSTOKĄTNA ANTYBAKTERYJNA MATERIAŁ DUROPLAST MOCOWANIE ZAWIASY METALOWE PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	BIAŁY	SZER. 36 DŁ. 45		90	

SA_011	LUSTRO LAZIENKOWE WKLEJANE /ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ / KOROZJĘ WG. NORMY PN-EN 1036 / GR. MIN. 5 MM / FOLIA ZABEZPIEZAJĄCA PRZY STŁUCZENIU	SREBNY	WYS. 90 DŁ. 60		90	1
BA_001	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM / REGULACJA TEMPERATURY W KORPUSIE / POWIERZCHNIA GŁADKA WYPOLEROWANA / ZASIĘG WYLEWKI MN. 100 MM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SREBNY			90	
AA_001	POJEMNIK NA RĘCZNIK W ROLKACH / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 33 SZER. 21 DŁ.21		90	1
AA_002	KOSZ PEDALOWY O POJEMNOSCI 5 L / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / WOLNOOPADAJĄCA POKRYWA / WEWNĘTRZNE WYJIMOWANE WIADERKO Z PAŁĄKIEM / UKRYTY MECHANIZM PODNOSZENIA POKRYWY	SREBNY	WYS. 29 ŚRED. 21		90	1
AA_003	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE / POJEMNOŚĆ 800ml / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 26 SZER. 12 DŁ.11		90	1
AA_004	POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY DO SR. ROLKI 23 CM / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / ZABEZPIECZENIE WKŁADU ZAMEK BĘBENKOWY	SREBNY	WYS. 29 SZER. 33 DŁ.10		90	1
AA_005	SZCZOTKA WC STOJĄCA TUBA Z PRZYKRYWĄ / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA	SREBNY	WYS. 39 ŚRED. 10,5		90	1
EE_004	SUSZARKA DO RĄK ELEKTRYCZNA / OBUDOWA STAL NIERDZEWNA MATOWA / WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY / MOC MAX 2000 W / SUSZENIE SILNYM STRUMIENIEM POWIETRZA / MOCOWANIE ŚCIANA	SREBNY	WYS. 35 SZER. 22 DŁ.18		90	1
ÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA				91		
PODŁOGI/ŚCIANY						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	POW. [M2]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
POD_GR_001	PŁYTKA GRESOWA PODŁOGOWA / RODZAJ POWIERZCHNI MATOWA / WYMIARY 598X598 MM / KLASA ŚCIERALNOŚCI V / ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9	SZARY KAMIEŃ - CEMENT WORN		25,10	91	
SC_HPL_001	LAMINAT HPL O GRUBOŚCI MAX. 0.8MM / POWIERZCHNIA GŁADKA MATOWA / KLASA ZAPALNOŚCI MIN. BFL-S1 (PN-EN 13501-1) - TRUDNO ZAPALNE	ANTRACYT		1,9	91	
SC_GM_001	FARBA LATEKSOWA MATOWA / ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE MIN. II WG. PN 13300 / ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE MIN. 3500 CYKLI WG. PN EN 11998 / PODWYSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZEBARWIENIA I UTRATĘ KOLORU POD WPŁYWEM CZASU	BIAŁY		25,60	91	
AKCESORIA						
SYMBOL	OPIS GŁÓWNY - PARAMETRY TECHNICZNE	KOLORYSTYKA	WYM. [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	NR. POM.	IŁOŚĆ ŁĄCZNA
A_WYC_001	WYCIERACZKA DO OBUWIA TYPOWA WEWNĘTRZNA / ALUMINIOWA ZE SZCZOTKAMI PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI	SZARA	SZER. 150 DŁ. 70		91	
A_LP_002	COKÓŁ Z PODŁOGOWYCH PŁYTEK GRESOWYCH / WYSOKOŚĆ COKOŁU 7 CM PRZEDMIAR WG. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WK ARCHITEKCI		WYS. 7,0		91	