

Urządzenie wielofunkcyjne

Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze	36 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	36 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	18 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze	18 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	36 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze	36 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	5.6 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze	7.3 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	20 sek.
Rozdzielczość kopiowania	600 dpi
Rozdzielczość drukowania	1200 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-9,999
Format oryginału	A5-A3
Powiększenie	25-400%, w odstępach co 0,1%; automatyczny zoom
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); wydruk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej, zapamiętywanie ustawień zadań, tryb plakatu, powtarzanie obrazu, stemplowanie, ochrona kopii
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64)Windows Server 2012 R2Macintosh OS X 10.xUnix, Linux,
Prędkość skanowania w kolorze	160 oryg./min.
Rozdzielczość skanowania	600 dpi
Tryby skanowania	E-mail, SMB, FTP, USB, Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; skompresowany PDF; szyfrowany PDF; XPS; skompresowany XPS; PPTX;
Funkcje skanowania	Anotacje(tekst/godzina/data) w plikach PDF, do 400 zaprogramowanych zadań, podgląd skanu w czasie rzeczywistym
Transmisja faksu	Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rozdzielczość faksu	600 dpi
Funkcje faksu	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB;
Standardowa pamięć systemu (MB)	2,048
Standardowy dysk twardy (GB)	250
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; RADF lub Dualscan ADF
Gramatura papieru (g/m²)	52-300 g/m²
Pojemność papieru	1 150 arkuszy
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3; 52-256 g/m²
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²)
Pojemność odbiorcza	100 arkuszy (kaseta); bez ograniczeń
Bezpieczeństwo	filtrowanie adresów IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa z użyciem SSL2, SSL3 i TSL1.0;

	obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; autoryzacja użytkowników; rejestr autoryzacji; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 typów standardowych); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256);automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie faksów poufnych; szyfrowanie danych użytkownika drukarki; ochrona kopii
Konta użytkowników	Do 1 000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); definiowanie dostępu do funkcji użytkowników; autoryzacja za pomocą kart IC (czytnik kard IC)
Panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy o przekątnej min. 9 cali, z obsługą gestów wielodotykowych i dedykowany mobilny obszar dotykowy w celu większej wygody i elastyczności.